

	Standard	Extra utrustning
Allmän data:		
Ljudisolering:	Rw 25dB (VTT, TM Rakennusmaailma 2/06)	
Värmeisolering:	U=0.77/1,0 W/m²K (utan glasöppning/med glasöppning 552 x750 mm) M10 x 21	
Brandklass:	Inte testat	
Dörrblad:		
Tjocklek 62 mm.		
Kanter:	Målade	Betsade
Dekor:	Slät	Spårfräst mönster 2,5 mm. Målade dörrar med dekorlister. Fanerade dörrar med dekorlister.
Ytbehandling:	Vit (NCS S 0502-Y)	Specialfärg. i NCS eller RAL Teakfanér + tonad olja.
Tätninglist:	Grå	-
Glasöppning:	-	Enligt modell
Glaslist:	Plastprofil vit	Plastprofil, tonad björk
Glaskassett:	24mm (4-16-4) selektiv - dekorativglas diamante	24 mm 3-glas glaskassett
Karm:		
Furu 42 x 105 mm (fals 12 x 45)	Furu 42 x 92-130	
Profil:	"VK450"	"VK450" "VK450N" "VK450K" "VK450T"
Ytbehandling:	Vit (NCS S 0502-Y)	Specialfärg eller betsad furu karm. i NCS eller RAL Betsad + olja
Tätninglist:	-	-
Monteringshål:	Ø 16/5 mm; täckplugg vit.	Ø 16/14 mm
Tröskel:	Ek 25 x 95 mm (typ-VK).	
Lås:		
Lås:	Lås: Slutbleck:	Lås: Slutbleck:
8765	1887-2	2002 evo 1487-2 2000 fix 1887-2 / fix 4950 410 1887-2 4190 eller LC100 4690 451S 004014 1769/20 E P/SEC S/S
Gångjärn:		
3248-110 TMKS (ZN)	3248-110 TMKS JVA, JMEX, PKE, PKU 110x36 KS ZN, (JVA)	
Modulmått:		
Enkeldörr: M9 x 21 M10 x 21	Specialmått. Enkeldörr M4 - 13 x M17 - 25. Dörr med anslag M11 - 15 x M17 - 25. Pardörr (lika delning) M15 - 20 x M17 - 25.	
Pardörr: M13-15 x M21		
Extra beslag:		
	Dörröga "Yeti" (MS-, CR- med glans). Sparkskydd RST (polerad, borstad). Mekanisk ringklocka "Abloy 64" (MS-, CR-med Brevinkast "T6011000" (Aluminium).	
Emballage:		
Dörrblad monterad i karm. Kanter är skyddad med kartong och hela dörren emballerad i plastpåse. Packeterad 8/10st per pall.		

