

SKÖTSELINSTRUKTIONER

FÖR ATT ERHÅLLA GARANTI PÅ DIN DÖRR

Målade dörrar

- Håll din dörr ren och torka av vid behov med en fuktad trasa. Tillsätt ev. en droppe diskmedel.
- Dörren är gjord av ett levande material som kan medföra att lister rör sig och sprickor kan även uppstå i geringar. Dessa ska lagas så fort som möjligt med en elastisk fogmassa och sedan målas så att inte fukt tränger in.
- Blir det en skada i ytskiktet och färgen försvinner ska detta målas i snarast möjligt. Det kan annars bli en fuktskada som också sprider sig, garantin täcker ej denna typ av fel.
- Mörkare färger behöver mer noggrant underhåll pga. solljus. UV-strålar bleker kulörer med tiden. Vaxa dörr vid behov för att bevara kulör och dess nyans.

Obehandlade / Oljade dörrar

- Dörrar som är beställda som oljade är bara grundoljade från fabrik.
- Dörren ska oljas innan montering oavsett om den är obehandlad eller grundoljad. Den ska sedan oljas varje gång den börjar kännas torr och tills full mättnad är uppnådd.
- Om grånad, träresning eller svarta prickar uppkommer har underhållet ej skötts.
- Konsultera med din färghandlare om vilken olja du ska använda.
- Ytbehandling på dörren måste vara likvärdig på insida, utsida, ovensida och undersida samt sidor mot karm. Tex om du täckmålar utsidan och oljar insidan kommer dörren att bli krokig. Detta då dörren tar emot fukt olika på in och utsida.

Trösklar

- Alla trösklar levereras grundoljade och måste underhållas med olja. Då slits tröskeln mindre och får till exempel inte svarta fläckar.